



Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne



Model: **BIZON OS-127-5**

Średnica talerza elastycznego: 127 mm (5")

Średnica płótna ściernego: 125 mm

Worek i wąż w zestawie.



wąż - 3800010152



Model: **BIZON OS-152-5**

Średnica talerza elastycznego: 152 mm (6"),

Średnica płótna ściernego: 150 mm

Worek i wąż w zestawie.



worek - 3800010151

Modele OSP bez auto odsysania pyłu, do tarcz z płótna/papieru ściernego bez otworów stosowane szczególnie do obróbki krawędzi, gdzie występuje małe zapylenie a żywotność tarczy bez otworów znacznie wzrasta.



Model: **BIZON OSP-127-5**

Średnica talerza elastycznego: 127 mm (5")

Średnica płótna ściernego: 125 mm, bez otworów



Model: **BIZON OSP-152-5**

Średnica talerza elastycznego: 152 mm (6"),

Średnica płótna ściernego: 150 mm, bez otworów

Mocowanie tarczy (płótna ściernego) na rzep
Obroty bez obciążenia: 12 000 rpm, zakres oscylacji: 5 mm
Ciśnienie robocze: 6 - 7 bar
Wymiary (bez węża): 218,5 x 122 (150) x 74 mm
Waga: 0,68 (0,70) kg